



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002104541

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，部分型号控制端口调光，恒流模式，安全特低电压， $t_a:40^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，I类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月31日 有效期至：2028年05月29日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018年08月23日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE




中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002104541

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELGC-300-L	输出：Max. 240V $\overline{\text{=}}$ ，116-232V $\overline{\text{=}}$ ， 2A (恒流)，配套光源：301.6W LED 模块 (当 输入电压为 200-240V \sim)， 1.7A (恒流)，配套光源：256.36W LED 模 块 (当输入电压为 100-200V \sim)	不可调光
2	ELGC-300-L-A		不可调光
3	ELGC-300-L-B		B 型调光
4	ELGC-300-L-AB		B 型调光
5	ELGC-300-L-DA		DALI 调光
6	ELGC-300-L-ADA		DALI 调光
7	ELGC-300-L-D2		定时调光
8	ELGC-300-L-AD2		定时调光
输入：100-240V \sim ，50/60Hz， t_a :40， t_c : 85 $^{\circ}$ C，隔离式，I 类，IP67，  ， 			
B型调光：0-10Vd. c. 电压信号输入调光、10Vd. c. PWM信号调光、外接电阻调光； DALI调光：DALI功能调光 定时调光：在预定各时间段，自动调整输出功率			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002107052

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，部分型号控制端口调光，恒流模式，安全特低电压， $t_a:40^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，I类，IP67，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护： 110°C ）
见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年05月31日 有效期至：2028年05月29日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018年08月23日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE






中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002107052

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	ELGC-300-M	输出：Max. 120Vd. c. , 58-116Vd. c. , 4A (恒流), 配套光源：301.6W LED 模块(当 输入电压为 200-240V~), 3.4A (恒流), 配套光源：256.36W LED 模 块(当输入电压为 100-200V~)	不可调光
2	ELGC-300-M-A		不可调光
3	ELGC-300-M-B		B 型调光
4	ELGC-300-M-AB		B 型调光
5	ELGC-300-M-DA		DALI 调光
6	ELGC-300-M-ADA		DALI 调光
7	ELGC-300-M-D2		定时调光
8	ELGC-300-M-AD2		定时调光
9	ELGC-300-H	输出：Max. 62Vd. c. , 29-58Vd. c. , 8A (恒流), 配套光源：301.6W LED 模块(当 输入电压为 200-240V~), 6.8A (恒流), 配套光源：256.36W LED 模 块(当输入电压为 100-200V~)	不可调光
10	ELGC-300-H-A		不可调光
11	ELGC-300-H-B		B 型调光
12	ELGC-300-H-AB		B 型调光
13	ELGC-300-H-DA		DALI 调光
14	ELGC-300-H-ADA		DALI 调光
15	ELGC-300-H-D2		定时调光
16	ELGC-300-H-AD2		定时调光
输入：100-240V~，50/60Hz，ta:40°C，tc: 85°C，I 类，SELV，IP67，  ,  , 			
B型调光：3-10Vd. c. 电压调光、10Vd. c. PWM信号调光、外接电阻调光； DALI调光：DALI功能调光 定时调光：在预定各时间段，自动调整输出功率			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司