



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002845050

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，整体式，恒流模式，安全特低电压）
见附页；100-240V~ 50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年04月29日 有效期至：2026年02月07日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016年03月01日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002845050

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数
1	HBG-100P-36A	输出：Max. 37Vdc, 2.7A (恒流), 配套光源：Max. 97.2W LED 模块
2	HBG-100P-48A	输出：Max. 49Vdc, 2.0A (恒流), 配套光源：Max. 96W LED 模块
3	HBG-100P-60A	输出：Max. 62Vdc, 1.6A (恒流), 配套光源：Max. 96W LED 模块
输入：100-240V~, 50/60Hz, SELV, 整体式 LED 控制装置		

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2016011002845047

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，整体式，部分型号控制端口调光，恒流模式，安全特低电压）
见附页：100-240V~ 50/60Hz.

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年04月29日 有效期至：2026年02月07日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2016年03月01日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2016011002845047

证书附页: 第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-100P-36B	输出: Max. 37Vdc, 2.7A (恒流), 配套光源: Max. 97.2W LED 模块	B 型调光方式
2	HBG-100P-36DA	输出: Max. 37Vdc, 2.7A (恒流), 配套光源: Max. 97.2W LED 模块	DA 型调光方式
3	HBG-100P-48B	输出: Max. 49Vdc, 2.0A (恒流), 配套光源: Max. 96W LED 模块	B 型调光方式
4	HBG-100P-48DA	输出: Max. 49Vdc, 2.0A (恒流), 配套光源: Max. 96W LED 模块	DA 型调光方式
5	HBG-100P-60B	输出: Max. 62Vdc, 1.6A (恒流), 配套光源: Max. 96W LED 模块	B 型调光方式
6	HBG-100P-60DA	输出: Max. 62Vdc, 1.6A (恒流), 配套光源: Max. 96W LED 模块	DA 型调光方式

输入: 100-240V~, 50/60Hz, SELV, 整体式LED控制装置,
B型调光方式: 外接电阻调光。
DA型调光方式: DALI调光。

本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司