



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002097738

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流恒压模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，I 类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP20，定温热保护： 110°C ）

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 04 月 08 日 有效期至：2028 年 05 月 29 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 08 月 02 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司




中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002097738

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-200-36A	输出：36Vdc (恒压), 4.4A (恒流), 配套光源：158.4W LED 模块 (当输入电压 100-200V~时), 输出：36Vdc (恒压), 5.5A (恒流), 配套	非调光
2	HBG-200-36AB	光源：198W LED 模块 (当输入电压 200-240V~时)	外接电阻调光
3	HBG-200-48A	输出：48Vdc (恒压), 3.3A (恒流), 配套光源：158.4W LED 模块 (当输入电压 100-200V~时), 输出：48Vdc (恒压), 4.1A (恒流), 配套	非调光
4	HBG-200-48AB	光源：196.8W LED 模块 (当输入电压 200-240V~时)	外接电阻调光
5	HBG-200-60A	输出：60Vdc (恒压), 2.6A (恒流), 配套光源：156W LED 模块 (当输入电压 100-200V~时), 输出：60Vdc (恒压), 3.3A (恒流), 配套	非调光
6	HBG-200-60AB	光源：198W LED 模块 (当输入电压 200-240V~时)	外接电阻调光

输入：100-240V~，50/60Hz， t_a ：60°C, t_c ：85°C，I类，IP20，SELV，, 

备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002976373

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压恒流模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，I 类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP65，定温热保护： 110°C ）

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 04 月 08 日 有效期至：2027 年 03 月 20 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017 年 07 月 27 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司






中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002976373

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-200-36A	输出：36Vdc（恒压），4.4A（恒流），配套光源：158.4W LED 模块（当输入电压 100-200V~时），输出：36Vdc（恒压），5.5A	非调光
2	HBG-200-36AB	（恒流），配套光源：198W LED 模块（当输入电压 200-240V~时）	可调光
3	HBG-200-48A	输出：48Vdc（恒压），3.3A（恒流），配套光源：158.4W LED 模块（当输入电压 100-200V~时），输出：48Vdc（恒压），4.1A	非调光
4	HBG-200-48AB	（恒流），配套光源：196.8W LED 模块（当输入电压 200-240V~时）	可调光
5	HBG-200-60A	输出：60Vdc（恒压），2.6A（恒流），配套光源：156W LED 模块（当输入电压 100-200V~时），输出：60Vdc（恒压），3.3A	非调光
6	HBG-200-60AB	（恒流），配套光源：198W LED 模块（当输入电压 200-240V~时）	可调光

输入：100-240V~，50/60Hz，ta：60℃，tc：85℃，I类，IP65，SELV，, , 

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002976368

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流恒压模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，I 类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP67，定温热保护： 110°C ）

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 04 月 08 日 有效期至：2027 年 03 月 20 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2017 年 07 月 27 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002976368

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-200-36	输出：36Vdc（恒压），4.4A（恒流），配套光源：158.4W LED 模	非调光
2	HBG-200-36B	块（当输入电压 100-200V~时），输出：36Vdc（恒压），5.5A	可调光
3	HBG-200-36DA	（恒流），配套光源：198W LED 模块（当输入电压 200-240V~ 时）	可调光
4	HBG-200-48	输出：48Vdc（恒压），3.3A（恒流），配套光源：158.4W LED 模	非调光
5	HBG-200-48B	块（当输入电压 100-200V~时），输出：48Vdc（恒压），4.1A	可调光
6	HBG-200-48DA	（恒流），配套光源：196.8W LED 模块（当输入电压 200-240V~ 时）	可调光
7	HBG-200-60	输出：60Vdc（恒压），2.6A（恒流），配套光源：156W LED 模	非调光
8	HBG-200-60B	块（当输入电压 100-200V~时），输出：60Vdc（恒压），3.3A	可调光
9	HBG-200-60DA	（恒流），配套光源：198W LED 模块（当输入电压 200-240V~ 时）	可调光
10	HBG-160-24DA	输出：24Vdc（恒压），6.5A（恒流）， 配套光源：156W LED 模块	可调光
11	HBG-160-36DA	输出：36Vdc（恒压），4.4A（恒流）， 配套光源：158.4W LED 模块	可调光
12	HBG-160-48DA	输出：48Vdc（恒压），3.3A（恒流），	可调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE




中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2017011002976368

证书附页：第 2 页 共 2 页

		配套光源：158.4W LED 模块	
13	HBG-160-60DA	输出：60Vdc（恒压），2.6A（恒流）， 配套光源：156W LED 模块，	可调光
输入：100-240V~，50/60Hz，ta：60℃，tc：85℃，I类，IP67，SELV，  ,  , 			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002095085

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流恒压模式，安全特低电压， $t_a:60^{\circ}\text{C}$ ， $t_c:85^{\circ}\text{C}$ ，I 类，适宜直接安装在普通可燃材料表面，IP20，定温热保护： 110°C ）

见附页。100-240V~ 50/60Hz

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 04 月 08 日 有效期至：2028 年 05 月 29 日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2018 年 07 月 23 日
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002095085

证书附页：第 1 页 共 2 页

序号	产品型号	参数	备注
1	HBG-200-36	输出：36Vdc (恒压)，4.4A (恒流)，配套光源：158.4W LED 模块 (当	非调光
2	HBG-200-36B	输入电压 100-200V~时)，输出：36Vdc (恒压)，5.5A (恒流)，配套	外接电阻调光
3	HBG-200-36DA	光源：198W LED 模块 (当输入电压 200-240V~时)	可调光
4	HBG-200-48	输出：48Vdc (恒压)，3.3A (恒流)，配套光源：158.4W LED 模块 (当	非调光
5	HBG-200-48B	输入电压 100-200V~时)，输出：48Vdc (恒压)，4.1A (恒流)，配套	外接电阻调光
6	HBG-200-48DA	光源：196.8W LED 模块 (当输入电压 200-240V~时)	可调光
7	HBG-200-60	输出：60Vdc (恒压)，2.6A (恒流)，配套光源：156W LED 模块 (当	非调光
8	HBG-200-60B	输入电压 100-200V~时)，输出：60Vdc (恒压)，3.3A (恒流)，配套	外接电阻调光
9	HBG-200-60DA	光源：198W LED 模块 (当输入电压 200-240V~时)	可调光
10	HBG-160-24DA	输出：24Vdc (恒压)，6.5A (恒流)， 配套光源：156W LED 模块	可调光
11	HBG-160-36DA	输出：36Vdc (恒压)，4.4A (恒流)， 配套光源：158.4W LED 模块	可调光
12	HBG-160-48DA	输出：48Vdc (恒压)，3.3A (恒流)， 配套光源：158.4W LED 模块	可调光

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018011002095085

证书附页：第 2 页 共 2 页

13	HBG-160-60DA	输出：60Vdc (恒压), 2.6A (恒流), 配套光源：156W LED 模块,	可调光
输入：100-240V~ , 50/60Hz , ta : 60°C,tc : 85°C , I类 , IP20 , SELV ,  , 			
备注：以上型号在正常工作状态下，实测输入功率均大于25W。			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司