



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019011002181211

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压恒流模式，安全特低电压，I类，IP67，tc:90°C，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C）

见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年03月13日 有效期至：2029年03月12日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019年05月05日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019011002181211

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号	输出	ta	tc	备注
XLG-75-12	12VDC 5A Max.13V, 60W	50 °C (input100V-200V ~)	90°C	无 VR 调节电位器
XLG-75-12-A				有 VR 调节电位器
XLG-75-24	24VDC 3.1A Max.25V, 74.4W	60 °C (input 200V-240V~)		无 VR 调节电位器
XLG-75-24-A				有 VR 调节电位器

输入：100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019011002181231

**认证委托人名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**生产者名称及地址**

明纬企业股份有限公司  
新北市五股区五权三路28号

**生产企业名称及地址**

明纬（广州）电子有限公司  
广州市花都区金谷南路11号

**产品名称和系列、型号、规格**

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，部分型号控制端口调光，独立式，恒流模式，安全特低电压，I类，IP67，tc:90°C，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C）  
见附页。100-240V~ 50/60Hz

**产品标准和技术要求**

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年03月25日 有效期至：2029年03月24日

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2019年05月05日  
证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（[www.cnca.gov.cn](http://www.cnca.gov.cn)）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司





# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2019011002181231

证书附页：第 1 页 共 1 页

型号	输出	ta	tc	备注
XLG-75-H	27-56VDC Max. 60V 1.3-2.1A 75.6W	50°C (input 100-200V~)	90°C	不可调光 无 VR 调节 电位器
XLG-75-H-A				不可调光 有 VR 调节 电位器
XLG-75-H-AB				可调光 有 VR 调节 电位器
XLG-75-L	60°C (input 200-240V~)	不可调光 无 VR 调节 电位器		
XLG-75-L-A		不可调光 有 VR 调节 电位器		
XLG-75-L-AB		可调光 有 VR 调节 电位器		

备注：可调光的型号均提供 3 种调光方式，分别为 0-10VDC 电压调光，10VDC PWM 信号，外接电阻调光。

输入：100-240V~ 50/60Hz

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



**中国质量认证中心**  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司