



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621664

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒压模式，安全特低电压，II类，IP67，不可调光，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C）
见附页；110-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年04月17日 有效期至：2029年04月16日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE







中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002621664

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLN-40-12	输出：12Vd.c.（恒压），3.4A，配套光源：40.8W，tc：90°C	不可调光
2.	XLN-40-24	输出：24Vd.c.（恒压），1.7A，配套光源：40.8W，tc：90°C	不可调光
3.	XLN-25-12	输出：12Vd.c.（恒压），2.1A，配套光源：25.2W，tc：85°C	不可调光
4.	XLN-25-24	输出：24Vd.c.（恒压），1.05A，配套光源：25.2W，tc：85°C	不可调光
输入：110-240V~ 50/60Hz，ta:50°C（当输入电压为 200-240V~），ta:40°C（当输入电压为 110-200V~），SELV, IP67,  ,  ,  , 			
备注：——			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002622425

认证委托人名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

生产者名称及地址

明纬企业股份有限公司
新北市五股区五权三路28号

生产企业名称及地址

明纬（广州）电子有限公司
广州市花都区金谷南路11号

产品名称和系列、型号、规格

LED 模块用交流电子控制装置（LED 控制装置，独立式，恒流模式，安全特低电压，II类，IP20，部分型号控制端口调光，适宜直接安装在普通可燃材料表面，定温热保护：110°C）

见附页；110-240V~ 50/60Hz。

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022; GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 照明电器》（CNCA-C10-01:2014）的要求，特发此证。

发证日期：2024年04月22日 有效期至：2029年04月21日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE







中国质量认证中心有限公司



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024011002622425

证书附页：第 1 页 共 1 页

序号	产品型号	参数	备注
1.	XLN-40-H	输出：Max. 60V \equiv , 0.6-1.4A (恒流, 通过 NFC 调节), 配套光源: 40W, tc: 90 $^{\circ}$ C	不可调光
2.	XLN-40-H-B	输出：Max. 60V \equiv , 0.6-1.4A (恒流, 通过 NFC 调节), 配套光源: 40W, tc: 90 $^{\circ}$ C	三合一调光
3.	XLN-40-H-DA2	输出：Max. 60V \equiv , 0.6-1.4A (恒流, 通过 NFC 调节), 配套光源: 40W, tc: 90 $^{\circ}$ C	DALI 2.0 调光
4.	XLN-25-H	输出：Max. 60V \equiv , 0.3-1.05A (恒流, 通过 NFC 调节), 配套光源: 25W, tc: 85 $^{\circ}$ C	不可调光
5.	XLN-25-H-B	输出：Max. 60V \equiv , 0.3-1.05A (恒流, 通过 NFC 调节), 配套光源: 25W, tc: 85 $^{\circ}$ C	三合一调光
6.	XLN-25-H-DA2	输出：Max. 60V \equiv , 0.3-1.05A (恒流, 通过 NFC 调节), 配套光源: 25W, tc: 85 $^{\circ}$ C	DALI 2.0 调光
输入：110-240V \sim 50/60Hz, ta: 50 $^{\circ}$ C (当输入电压为 200-240V \sim), ta: 40 $^{\circ}$ C (当输入电压为 110-200V \sim), SELV, IP67,  ,  ,  , 			
备注：三合一调光方式：0-10V \equiv 电压调光、PWM信号调光、外接电阻调光			

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司